



# Leistungserklärung

Nr. 2018BE01

|   |  |
|---|--|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:   | 0076C1St [Dämmstoff aus losen, ungebundenen Zellulosefasern nach ETA-06/0076 : 08.05.2018]   |
| 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:                                   | Auf der Verpackung bzw. Bedruckung angeführt   |
| 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: | Zellulosefaserdämmung ist für Verwendungszwecke einsetzbar, wo der nicht belastbare Dämmstoff vorwiegend in vertikale oder horizontale Hohlräume raumausfüllend eingeblasen oder auf horizontale, gewölbte bzw. leicht geneigte ( $\leq 10^\circ$ ) Flächen freiaufliegend aufgeblasen wird. |
| 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  | Poesis floeBT Zellulosedämmstoff   |
| 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:                                    | ./.  |
| 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:  | System 1 für das Brandverhalten der Euroklasse B-s2,d0<br>System 3 für alle anderen Eigenschaften u. Euroklasse E  |
| 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  | ./.  |

## Hersteller/Lieferant

Poesis GmbH  
Altenwall 6  
28195 Bremen  
Telefon: 0421 430 580 80  
E-Mail: [info@poesis.de](mailto:info@poesis.de)  
Internet: [www.poesis.de](http://www.poesis.de)

# Leistungserklärung

Nr. 2018BE01

8. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Bewertung ausgestellt worden ist:

Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle:

Techn. Bewertungsstelle: Österreichisches Institut für Bautechnik; Schenkenstraße 4, A-1010 Wien  
 Notifizierte Stelle: 0432, MPA NRW Marsbruchstr. 186, D-44287 Dortmund

Referenznummer des Europäischen Bewertungsdokumentes:

EAD 040138-00-1201, 11.2015

Referenznummer der Europäischen Technischen Bewertung:

ETA 06/0076, 08.05.2018

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale   | Prüfnorm   | Leistung   | Techn. Spezifikation       |
|--|--|--|----------------------------|
| Hygroskopische Sorptionseigenschaft<br>Schallabsorption<br>Kritischer Feuchtegehalt<br>Setzmaß unter Erschütterung   | EN 15101-1, Annex B3<br>und EAD  | npd<br>npd<br>npd<br>sv= 4% (28 kg/m <sup>3</sup> )  |                            |
| Setzmaß unter Vibration<br>Setzmaß unter zyklischer<br>Luftfeuchtebeanspruchung  | EN 15101-1, Annex B2<br>EN 15101-1, Annex B1   | SC 0 (38kg/m <sup>3</sup> )<br>SH 20 (28kg/m <sup>3</sup> ); SH 10 (40kg/m <sup>3</sup> )  |                            |
| Wasseraufnahme, kurzzeitig<br>Wasserdampfdiffusionswiderstand<br>Strömungswiderstand   | EN 1609, method A<br>EAD, clause 2.2.4<br>EN 29053, method A                             | <14,1 kg/m <sup>2</sup> (29 kg/m <sup>3</sup> )<br>μ=3<br>r= 6,6/8,1/25,1/34,5/46,3/74 kPa.s/m <sup>2</sup><br>bei 28/30/45/50/55/65 kg/m <sup>3</sup> | ETA/06/0076:<br>08.05.2018 |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit<br>Brandverhalten 40mm < 100mm<br>Brandverhalten ≥ 100mm<br>Korrosionsbeständigkeit<br>Widerstand gegen Schimmelpilzbefall | EAD, Annex A<br>EN 13501-1:2009<br>EN 13501-1:2009<br>EN 15101-1 Annex E<br>EAD, Annex B | λD 0,037 W/mK<br>Euroklasse E<br>Euroklasse B-s2, d0<br>CR<br>Klasse 0   |                            |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: (Gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

**Michael Vaillant, Geschäftsführer**

Name und Funktion

**Bremen, 08.08.2022**

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift

